




# KINA *evo*

VARIETÀ DI STILE  
VARIETY OF STYLE

Faretto LED ad incasso con struttura in pressofusione di alluminio e diffusore in policarbonato. Ideale per illuminare in modo uniforme gli ambienti di passaggio e le aree retail. E' disponibile in tre dimensioni con relative potenze ed è dotato di uno switch che permette di selezionare differenti temperature colore.

Round LED downlight with die-cast aluminium body and polycarbonate diffuser. It's ideal for lighting transit areas, corridors, common and retail areas. Available in three sizes with related powers and it's ideal for lighting transit areas, corridors, common and retail areas. Downlight equipped with switch to select the gradation.





### FINITURE FINISHES

Bianco. Verniciatura a polvere.  
White. Powder coating.



Bianco White

### SORGENTE SOURCE

Faretto LED dotato di switch per la scelta della temperatura colore (3000K-3500K-4000K), CRI>90 e una vita attesa eccezionale di 50.000 ore.

LED downlight with switch to select the gradations between (3000K-3500K-4000K) and CRI>90 and lifetime of 50.000 hours.

### ELETTRIFICAZIONE POWER SUPPLY

220-240V. Gruppo di alimentazione incluso, da installare in remoto.

220-240V. Remote driver included..

### EMISSIONE LUMINOSA LIGHT EMISSION

Monoemissione per emissione del flusso luminoso diretto.

LED luminaire for direct light emission.



### CONTROLLO POWER SUPPLY

Disponibile nella versione dimmerabile con protocollo DALI.

Available in dimmable DALI version.

### APPLICAZIONI ENVIRONMENTS

Ideale per illuminare in modo uniforme gli ambienti di passaggio, corridoi, aree comuni e spazi retail.

It's ideal for lighting transit areas, corridors, common and retail areas.

### NORMATIVE REGULATIONS

EN 60598-1 (Apparecchi di illuminazione, prescrizioni generali)  
EN 62471 (Rischio fotobiologico)  
EN 12464-1 (Illuminazione dei luoghi di lavoro)  
2014/35/UE (Direttiva bassa tensione)  
2014/30/UE (Direttiva compatibilità elettromagnetica)

EN 60598-1 (Electric safety standards)  
EN 62471 (Photobiological safety standards)  
EN 12464-1 (Lighting of indoor workplaces)  
2014/35/UE (Low Voltage Directive)  
2014/30/UE (Electro-magnetic compatibility standards)

### SU RICHIESTA UPON REQUEST

Kit di emergenza 3h da installare in remoto.

Remote emergency kit with 3 hours battery life.

# INCASSO RECESSED



Finiture Finishing



bianco white



Codice Code	Potenza Power	Flusso effettivo Real flux	Efficienza Efficiency	CCT	Dimensioni mm Dimensions mm	Peso Weight
<b>KIN101</b>	8W	720-750-740 lm	90 lm/W	3000K - 3500K - 4000K	Ø 145x29	0,2 kg
<b>KIN102</b>	12W	1070-1100-1090 lm	92 lm/W	3000K - 3500K - 4000K	Ø 180x29	0,3 kg
<b>KIN103</b>	20W	1840-1900-1890 lm	93 lm/W	3000K - 3500K - 4000K	Ø 230x29	0,5 kg

versione DALI per tutti i codici  
DALI version available for all codes

esempio/example cod. **KIN101DA**

per versione in emergenza ordinare a parte:  
for emergency version to be ordered separately

### cod. EM3H

Kit emergenza Emergency kit 3H  
220-240V - 50/60HZ - 7,2V/1,6m Ah.

