

# POINT

ESSENZIALE ED  
AFFIDABILE  
ESSENTIAL AND  
RELIABLE

Apparecchio LED installabile a parete o a plafone. Grazie al suo design semplice e compatto si presta per ogni soluzione progettuale. Per la sua alta durata nel tempo, è un prodotto adatto soprattutto nelle aree comuni di ambienti pubblici e privati, alle zone di passaggio, corridoi o scale. È ideale anche in ambienti esterni soggetti a polvere e umidità, in virtù del grado di protezione IP44.


Wall and ceiling LED lamp. Thanks to its simple and compact design it is suitable for any design solution. Due to its high durability, it is a suitable especially in public and private areas, in transit areas, corridors or stairs. Thanks to the degree of protection IP44, it's also ideal in dust and wet outdoor environments.



Struttura dalla forma rotonda in lamiera d'acciaio verniciata con polvere epossidica e diffusore opale in PMMA per un effetto di luce diffusa.

Round sheet steel body painted with epoxy powder and opal PMMA diffuser for diffused light emission.





### FINITURE FINISHES

Bianco. Verniciatura a polvere.  
White. Powder coating.



Bianco White

### SORGENTE SOURCE

Apparecchio LED dalle alte prestazioni, disponibile in due temperature colore (3000K e 4000K), CRI>90, e una vita attesa di 80.000 ore.

High performance LED modules, available in two gradations (3000K and 4000K), CRI>90 and lifetime of 80.000 hours.

### ELETTRIFICAZIONE POWER SUPPLY

220-240V. Gruppo di alimentazione integrato, montato a bordo dell'apparecchio.

220-240V. On board driver.

### EMISSIONE LUMINOSA LIGHT EMISSION

Monoemissione a luce diretta.  
LED luminaire for direct light emission.



### CONTROLLO POWER SUPPLY

Disponibile nella versione dimmerabile con protocollo DALI, con sensore di presenza/crepuscolare ed emergenza.

Available in dimmable DALI, with motion/twilight sensor and emergency version.

### APPLICAZIONI ENVIRONMENTS

Grazie al suo design compatto si presta ad essere installato in zone di passaggio, spazi ristretti, corridoi, scale e aree comuni. In virtù del grado di protezione IP44 è ideale anche in ambienti esterni soggetti a polvere e umidità.

Thanks to its compact design it can be installed in transit areas, small spaces, corridors, stairs and common areas. Thanks to the degree of protection IP44 it's also ideal in dust and wet outdoor environments.

### NORMATIVE REGULATIONS

EN 60598-1 (Apparecchi di illuminazione, prescrizioni generali)  
EN 62471 (Rischio fotobiologico)  
EN 12464-1 (Illuminazione dei luoghi di lavoro)  
2014/35/UE (Direttiva bassa tensione)  
2014/30/UE (Direttiva compatibilità elettromagnetica)

EN 60598-1 (Electric safety standards)  
EN 62471 (Photobiological safety standards)  
EN 12464-1 (Lighting of indoor workplaces)  
2014/35/UE (Low Voltage Directive)  
2014/30/UE (Electro-magnetic compatibility standards).

### SU RICHIESTA UPON REQUEST

Kit di emergenza 3h da installare in remoto.

Remote emergency kit with 3 hours battery life.

# PARETE/PLAFONE WALL/CEILING



Finiture Finishing



bianco white

Codice Code	Potenza Power	Flusso effettivo Real flux	Efficienza Efficiency	CCT	Dimensioni mm Dimensions mm	Peso Weight
<b>POI001</b>	20W	1940 lm	97 lm/W	3000K	Ø285x89	1,0 kg
<b>POI002</b>	20W	2000 lm	100 lm/W	4000K	Ø285x89	1,0 kg
<b>POI003</b>	27W	2620 lm	98 lm/W	3000K	Ø375x108	1,6 kg
<b>POI004</b>	27W	2700 lm	100 lm/W	4000K	Ø375x108	1,6 kg

## Versione con sensore di presenza/crepuscolare Twilight/motion sensor version




<b>POI001SM</b>	20W	1940 lm	97 lm/W	3000K	Ø285x89	1,0 kg
<b>POI002SM</b>	20W	2000 lm	100 lm/W	4000K	Ø285x89	1,0 kg
<b>POI003SM</b>	27W	2620 lm	98 lm/W	3000K	Ø375x108	1,6 kg
<b>POI004SM</b>	27W	2700 lm	100 lm/W	4000K	Ø375x108	1,6 kg

## Versione con sensore di presenza/crepuscolare + emergenza Twilight/motion sensor version + emergency




<b>POI003SMEM3</b>	27W	2620 lm	98 lm/W	3000K	Ø375x108	1,6 kg
<b>POI004SMEM3</b>	27W	2700 lm	100 lm/W	4000K	Ø375x108	1,6 kg



versione DALI, EMERGENZA e EMERGENZA DALI per tutti i codici  
DALI, EMERGENCY and DALI EMERGENCY version available for all codes

esempio/example cod. **POI1101DA - POI1101SMDA - POI1101SMEM3DA**



In presenza di persone, l'apparecchio si accende.

When people stay, the luminaire switches on.



In assenza di persone, l'apparecchio si spegne, dopo un intervallo temporale impostato dall'utente (in fase di installazione dell'accessorio).

When people are away, the luminaire switches off, after a set up time (value to set up during the installation of the device).

