




SMART

SCELTA RICERCATA ACCURATE CHOICE

Faretto LED ad incasso con struttura e parabola in alluminio e diffusore con vetro di protezione. Disponibile in quattro dimensioni con relative potenze, è una gamma perfetta per illuminare correttamente differenti spazi comuni e aree dedicate al retail

LED downlight, with aluminium body and parabola and transparent glass diffuser with protective glass. Available in four sized and related powers, it is a perfect range to properly illuminate common and retail areas.





FINITURE FINISHES

Bianco. Verniciatura a polvere.
White. Powder coating.



Bianco White

SORGENTE SOURCE

Apparecchio LED dalle alte prestazioni, disponibile in due temperature colore (3000K e 4000K), CRI>90 e una vita attesa di 50.000 ore.

High performance LED modules, available in two gradations (3000K and 4000K) and CRI>90 and lifetime of 50.000 hours.

ELETTRIFICAZIONE POWER SUPPLY

220-240V. Gruppo di alimentazione incluso, da installare in remoto.

220-240V. Remote driver included.

EMISSIONE LUMINOSA LIGHT EMISSION

Monoemissione a luce diretta e UGR<19.

LED luminaire for direct light emission and UGR<19.



CONTROLLO POWER SUPPLY

Disponibile nella versione dimmerabile con protocollo DALI.

Available in dimmable DALI version.

APPLICAZIONI ENVIRONMENTS

Per installazione in ambienti con videotermini, aree comuni, corridoi, negozi e aree dedicate al retail.

For VDU workstations, common areas, corridors, for shops and retail areas.

NORMATIVE REGULATIONS

EN 60598-1 (Apparecchi di illuminazione, prescrizioni generali)
EN 62471 (Rischio fotobiologico)
EN 12464-1 (Illuminazione dei luoghi di lavoro)
2014/35/UE (Direttiva bassa tensione)
2014/30/UE (Direttiva compatibilità elettromagnetica)

EN 60598-1 (Electric safety standards)
EN 62471 (Photobiological safety standards)
EN 12464-1 (Lighting of indoor workplaces)
2014/35/UE (Low Voltage Directive)
2014/30/UE (Electro-magnetic compatibility standards)

SU RICHIESTA UPON REQUEST

Kit di emergenza 3h da installare in remoto.

Remote emergency kit with 3 hours battery life.

INCASSO RECESSED




Finiture Finishing



bianco white

Codice Code	Potenza Power	Flusso effettivo Real flux	Efficienza Efficiency	CCT	Dimensioni mm Dimensions mm	Peso Weight
SMA101	15W	1200 lm	80 lm/W	3000K	Ø136x75	0,3 kg
SMA102	15W	1260 lm	84 lm/W	4000K	Ø136x75	0,3 kg
SMA103	22W	1860 lm	85 lm/W	3000K	Ø175x100	0,6 kg
SMA104	22W	1900 lm	87 lm/W	4000K	Ø175x100	0,6 kg
SMA105	30W	2630 lm	88 lm/W	3000K	Ø196x105	0,9 kg
SMA106	30W	2750 lm	92 lm/W	4000K	Ø196x105	0,9 kg
SMA107	36W	3330 lm	93 lm/W	3000K	Ø230x125	1,2 kg
SMA108	36W	3820 lm	107 lm/W	4000K	Ø230x125	1,2 kg



versione DALI per tutti i codici
DALI version available for all codes

esempio/example cod. **SMA001DA**

per versione in emergenza ordinare a parte:
for emergency version to be ordered separately

cod. EM3H

Kit emergenza Emergency kit 3H
220-240V - 50/60HZ - 7,2V/1,6m Ah.

